

Gasheizautomaten für Außenwandanschluss

39-26 Werra (2,0 kW)

- Außenwandanschluss (Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Fußfreie, hängende Wandmontage
- Verkleidung wahlweise in Weiß oder Beige einbrennlackiert
- Zündflamme über Schauglas sichtbar
- Geringe Bautiefe
- Schadstoffreduzierte Verbrennung



| Abmessungen | 39-26 Werra | |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| Breite | mm | 316 |
| Höhe | mm | 591 |
| Höhe bis Geräteoberkante min. | mm | 688 |
| Tiefe inkl. Wandabstand | mm | 150 / 180 |
| Nennwärmeleistung | kW | 2,0 |
| Nennwärmebelastung | kW | 2,44 |
| Gewicht | kg | 16 |
| Ø Abgas- / Frischluftrohr | mm | 122 |
| Fußboden bis Mitte min. | mm | 530 |
| CE-Prod.-ID.-Nr. | CE0085BL0533 | |

| | BestNr. | EAN-Code |
|-----------------|---------|---------------|
| Propangas, Sand | 3926 51 | 4029807105035 |
| Propangas, Weiß | 3926 33 | 4029807105004 |



Außenwandanschluss
Kein Schornsteinanschluss
ist notwendig.



Wandbündiges Abgasrohr.
Auch für Bauwagen und
Container die ideale
Lösung.



Leichte Bedienbarkeit. Das
Regelventil ist leicht
zugänglich hinter der
Fronttür positioniert.