

Gasheizautomaten für Außenwandanschluss

38-50 Weser (4,7 kW)

- Außenwandanschluss (Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Fußfreie, hängende Wandmontage
- Verkleidung Beige einbrennlackiert, Lüftungsgitter eloxiert
- Schadstoffreduzierte Verbrennung



Abmessungen		38-50 Weser
Breite	mm	706
Höhe	mm	645
Höhe bis Geräteoberkante min.	mm	679
Tiefe inkl. Wandabstand	mm	273 / 343
Nennwärmeleistung	kW	4,7
Nennwärmebelastung	kW	5,5
Gewicht	kg	37
Ø Abgas- / Frischluftrohr	mm	202
Fußboden bis Mitte min.	mm	202
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085BL0556

Teleskopmauerrohr nicht im Lieferumfang enthalten.



Außenwandanschluss
Kein Schornsteinanschluss ist notwendig.



Wandbündiges Abgasrohr.
Auch für Bauwagen und Container die ideale Lösung.



Leichte Bedienbarkeit.
Das Regelventil ist leicht zugänglich hinter der Fronttür positioniert.

	BestNr.	EAN-Code
Propangas, Riegel Sand	3855 51	4029808408135