



Bedienungsanleitung

k.o.-Gasalarm 12 – 24 Volt

Das Gerät wird aktiviert, indem der Kfz-Stecker in eine Zigarettenanzündersteckdose / Normsteckdose gesteckt wird. Danach leuchten beide Leuchtdioden (rot und grün). Nach ca. 2 Min. erlischt die rote Leuchtdiode und nur noch die grüne ist an.

Nun ist das Gerät betriebsbereit!

Im Alarmfall erlischt die grüne Leuchtdiode, die rote leuchtet allein und der eingebaute Schallgeber gibt einen Dauerwarnton ab. Dieser Zustand bleibt so lange, bis das Gerät von der 12V/24V-Strom-Versorgung genommen wird.

Das Gerät spricht schon auf sehr geringe Mengen von:

- Äther
- Diverse Narkosegase
- Treibgase / brennbare Gase
- Starker Rauch
- oder Propan / Butan (Gerät in Bodennähe, da das Gas schwerer als Luft ist) an.

Um Fehlalarme zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, das Gerät vor dem Schlafengehen betriebsbereit in die Nähe der Schlafstätte (Kopfhöhe) zu legen und vorher gut zu lüften. Nur so kann sichergestellt werden, dass nur eingeleitete Gase zum Alarm führen.

Das Gerät darf im Fahrbetrieb (öffentlicher Straßenverkehr) nicht eingeschaltet sein.

Garantie

Wir gewähren ab Lieferdatum (Rechnungsdatum) eine Garantie von **24 Monaten** für alle in diesem Zeitraum auftretenden Mängel am Gerät, sofern deren Ursache in Verarbeitung, Material oder Konstruktion begründet ist. Solche Mängel werden von uns kostenlos behoben. Weitere Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Bei Schadensfällen (Sach- und Personenschäden) als Folge eines Überfalles mit einem Betäubungsgas, übernehmen wir keine Haftung. Es ist nicht feststellbar, welches Betäubungsgas (Kampfgas) in welcher Menge und Konzentration und wo und welcher Zeiteinheit in das Fahrzeug eingeleitet wurde. Daher ist auch nicht ermittelbar, ob das verwendete Gas den chemischen Eigenschaften und Daten des Gerätes entspricht.

Die Garantie gilt in Verbindung mit der Kaufrechnung, die mit dem Gerät einzusenden ist. Bei Eingriffen in das Gerät entfällt der Garantieanspruch.

PRO CAR GmbH & Co. KG • Hälderstr. 43 • 58579 Schalksmühle
Telefon: 02355/893-200 • Telefax: 02355/893-290
pro-car@pro-car.de • www.pro-car.de

Art.-Nr.: 52002005

04/01



Operating Instructions

k.o. -Gasalarm 12 - 24 Volt

To activate the Gasalarm plug it into the cigarette lighter or standard socket outlet.

Both light-emitting diodes (red and green) will go on.

The red light will go off after two minutes and the green one will stay on.

The k.o. -Gasalarm is now ready to operate.

If there is an alarm the green light will go off, the red one shines and an acoustic alarm will be emitted.

This status will not change until the device will be taken off the power supply.

The k.o. -Gasalarm reacts on very small concentrations of:

- ether
- different narcotic gases
- propellant / flammable gases
- methylated spirits / dilution etc.
- strong smoke
- propane / butane (device at ground level as the gas is heavier than air)

To avoid alarms by mistake place the k.o. -Gasalarm in your bedroom close to your head. Please make sure that your bedroom has been aired well before you go to bed.

Never use the device while driving (public traffic).

warranty

We grant a warranty of 24 month of invoice date only for failings due to material, processing or construction - warranty only in connection with appending invoice. No warranty after encroachment of the device. We do not assume liability for personal or material damage due to forage with narcotic gases.

Mode d'emploi

k.o. -Gasalarm 12 - 24 Volt détecteur de gaz soporifique

L'appareil est activé en branchant le connecteur dans la prise de courant appropriée. Ensuite les deux LED (diodes luminescentes) rouge et verte s'allument. Après environ 2 minutes, la LED rouge s'éteint et uniquement la verte reste allumée.

Maintenant, l'appareil est prêt pour le service.

En cas d'alarme, la LED verte s'éteint, la LED rouge s'allume et le dispositif de signalisation émet un signal sonore. Cet état reste aussi longtemps, que le courant 12 - 24 volt, alimentant l'appareil n'ait pas été couper.

L'appareil est sensible à de faibles quantités de :

- Éther
- Différents gaz soporifique
- Gaz carburant / gaz combustibles
- Alcool à brûler / diluants etc.
- Fumée forte
- propane / butane (l'appareil au niveau du sol comme gaz est plus lourd que l'air)

Pour éviter des fausses alarmes, il est recommandé de placer l'appareil près de la tête du lit et éventer la pièce avant de se coucher. C'est l'unique moyen de garantir que seuls ces gaz provoqueront une alarme.

L'appareil ne peut pas être mis en circuit dans le trafic public.

garantie

Nous portons garant de 24 mois après réception de la facture, seulement au défauts de matière, construction et usinage. Vous avez le droit garanti seulement avec la facture de l'appareil et si l'appareil n'a pas ouvert. Nous n'assumons pas la responsabilité pour des dommages personnels ou matériels dus au fourrage avec les gaz soporifique

Art.-Nr.: 52002005

PRO CAR GmbH & Co. KG • Hälverstr. 43 • 58579 Schalksmühle

Telefon: 02355/893-200 • Telefax: 02355/893-290

pro-car@pro-car.de • www.pro-car.de